



Привязной комплекс KS Surveillance с тепловизором

(Тепловизор 35 мм, Дальномер 3000 м, 30-кратный оптический зум, высота работы в привязном режиме до 100 метров)

Привязной комплекс KS Surveillance способен летать без подзарядки круглые сутки при подключении к наземному источнику питания 220 вольт. Идеально подходит для постоянного, круглосуточного мониторинга территорий. Система автоматического контроля натяжения кабеля обеспечивает стабильную работу комплекса даже при сильных ветровых нагрузках. Встроенная резервная батарея на БПЛА позволяет автоматически совершить безопасную посадку в случае пропадания наземного питания.

БПЛА - Dji Matrice 300 RTK

Тактико-технические характеристики:

- Размеры: 810 × 670 × 430 мм (Д × Ш × В)
- Полезная нагрузка: 2.7 кг
- Максимальная скорость: 23 м/с
- Максимальное время полёта: 55 мин
- Степень защиты: IP45
- Дальность связи: до 15 км
- Температурный диапазон: -20°C...+40°C
- Макс. допустимая ск-ть ветра: до 15 м/с



Полезная нагрузка - KS 030TH35R

Тактико-технические характеристики:

- Оптическое увеличение: 30-крат, 1920*1080
- Цифровое увеличение: 12-крат
- Дальномер: 3000 метров
- Позиционирование: GPS
- Тепловизор: 35 мм, 640*480
- Гиросtabilизация: 3-х осевая
- Слежение за объектом
- Вес: 1110 гр



Привязная станция питания – Elistair Safe-T2

Тактико-технические характеристики:

- Высота полёта: до 100 метров
- Время работы: до нескольких суток
- Питание: 220 В
- Автонатяжение кабеля
- Степень защиты: IP 54
- Возможность интеграции в автомобиль
- Передача видео по кабелю

